

Geschlossene magnetgekuppelte Umwälzpumpe mit integriertem Überlastschutz. Edelstahlgehäuse mit 2 Tragegriffen. Betrieb manuell über Brückenstecker (Ein/Aus) oder extern über 3 polige Steuerbuchse. Steuerleitung (Option) für potentialfreien Kontakt von Unistat tango und den großen Unistaten, allen Compatible Control Thermostaten und Unichillern.

**Technische Daten nach DIN 12876**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Einsatztemperaturbereich           | -120...350 °C       |
| Umwälzpumpe                        | MK-Pumpe            |
| max. Förderleistung der Druckpumpe | 110 l/min           |
| max. Förderdruck                   | 2 bar               |
| Förderleistung bei 0,5 bar         | 94 l/min            |
| Förderleistung bei 1,0 bar         | 79 l/min            |
| Förderleistung bei 1,5 bar         | 59 l/min            |
| Pumpenanschluss                    | M38x1,5 AG          |
| Abmessungen BxTxH **               | 275x420x295 mm      |
| Gewicht, netto                     | 27 kg               |
| Schalldruckpegel                   | 65 dB(A)            |
| Netzanschluss Drehstrom            | 380-480V 3~ 50/60Hz |
| max. Stromaufnahme Drehstrom       | 2,5 A               |
| Absicherung Drehstrom              | 3x4A                |
| Schutzart                          | IP20                |
| min. Umgebungstemperatur           | 5 °C                |
| max. Umgebungstemperatur           | 40 °C               |

**Bestell-Nr.: 1086.0001.00**

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>gültig ab Ser. Nr.:</b> | <b>417309</b> | <b>1.0/21</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:  
Brückenstecker #6478

Optionales Zubehör:  
Steuerleitung #6221, Temperier-/ Verbindungsschläuche, Adapter, weiteres Zubehör u.v.a.m.: siehe Katalog.

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20 °C

Auslieferungszustand Netzkabel:

1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)
2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A --> mit Kabel ohne Stecker
3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A --> ohne Kabel ohne Stecker

\*\* Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)