

Kälte-Wärme Umwälzthermostat mit modernster Peltiertechnik, d.h. kältemittelfrei und dadurch absolut umweltverträglich. Äußerst leise im Betrieb, minimaler Platzbedarf. Starke Druckpumpe aus Kunststoff. Temperaturbereich bis max. 70 °C.

NEU: OLÉ-Regler:

OLÉ verbindet moderne Technik mit einfacher Bedienung. Modelle mit OLÉ-Regler eignen sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie und überzeugen mit einer praxisorientierten Basisausstattung:

- * Großes, helles OLED-Display
- * Einfache Bedienung mit Menüführung
- * Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- * USB (Device) und RS232 Schnittstelle
- * Autostart-Funktion bei Netzausfall

4 Jahre Garantie - Registrierung erforderlich.

Technische Daten nach DIN 12876

Temperaturbereich	4...70 °C
Temperatureinstellung / Anzeige	digital
Auflösung der Anzeige	0,1 K
Schnittstelle	USB (Device), RS232
Alarmmeldung	Schnittstelle
Temperaturkonstanz bei 15°C	optisch, akustisch
Sicherheitsklasse	0,2 K
Kühlleistung mit	I / NFL
bei 20°C	Wasser,
bei 10°C	Wasser-Glykolgemisch
bei 4°C	0,28 kW
Heizleistung mit	0,1 kW
bei 70°C	0,03 kW
bei 40°C	Wasser,
bei 20°C	Wasser-Glykolgemisch
bei 10°C	0,1 kW
bei 4°C	0,42 kW
Umwälzpumpe	0,62 kW
max. Förderleistung	0,67 kW
max. Förderdruck	0,7 kW
Pumpenanschluss	Druckpumpe
min. Füllvolumen	1,85 l/min
max. Füllvolumen	0,95 bar
min. Füllvolumen Kühlkreislauf (intern)	Kupplungsstecker mit
max. Füllvolumen Kühlkreislauf (intern)	Schlauchtülle
Abmessungen BxTxH **	0,1 l
Gewicht, netto	0,22 l
Schalldruckpegel +/- 4 dB(A)	0,1 l
Netzanschluss	0,2 l
max. Stromaufnahme	215x310x312 mm
min. Absicherung	13 kg
max. Absicherung	60 dB(A)
Druckgerätekategorie	100-240V 1~/2~ 50/60Hz
Schutzart	4,5 A
min. Umgebungstemperatur	10A
max. Umgebungstemperatur	16A



Bestell-Nr.: 3044.0002.98

gültig ab Ser. Nr.: 430097

1.1/21

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Technische Daten nach DIN 12876

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle #63795

Optionales Zubehör:

Temperier-/ Verbindungsschläuche, Thermofluide, weiteres Zubehör u.v.a.m.: siehe Katalog.

Leistungsangaben gelten bei: Umgebungstemperatur 20°C. . Beim Anstieg der Umgebungstemperatur ist ein Absinken der Kühlleistung möglich.

Hinweise zu EMV:

Klassifizierung (Störaussendungen) nach EN55011: Klasse A, Gruppe 1.

Auslieferungszustand Netzkabel:

1. Ein- /Zweiphasige Geräte (100V bis 240V) --> mit Netzkabel und länderspezifischem Stecker (bitte bei Bestellung angeben)
2. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme kleiner als 63A -> mit Kabel ohne Stecker
3. Drehstromgeräte mit Stromaufnahme größer als 63A -> ohne Kabel ohne Stecker

** Platzbedarf Einbauraum beachten. Siehe Aufstellbedingungen unter www.huber-online.com